



Zamek wpuszczany  
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych  
Rolkowo - zasuwkowy  
Błacha czołowa INOX 3x24  
Dornmass: A  
Zasuwka opadająca  
Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

3 C 5 0 0 C 2 B A 0 0

Kod	Opis	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
041-091	Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-25	25	40	24	245
041-015	Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-30	30	45	24	245
041-011	Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-35	35	50	24	245
041-088	Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-40	40	55	24	245
041-027	Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-30 22x245	30	45	24	245
041-024	Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-35 22x245	35	50	24	245
041-019	Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP22-35	35	50	22	220

Współpracuje z zaczepami:

Kod	Opis
040-001	Zaczep regulowany lewy E-C6
040-002	Zaczep regulowany prawy E-C6
040-003	Zaczep regulowany lewy E-C8
040-004	Zaczep regulowany prawy E-C8
040-014	Zaczep płaski 24Rx245 (zamka rolkowego)
040-017	Zaczep płaski 22Rx245 (zamka rolkowego)
040-020	Zaczep płaski 22Rx220 (zamka rolkowego)
040-048	Zaczep regulowany lewy E1-C6
040-049	Zaczep regulowany prawy E1-C6
040-050	Zaczep regulowany lewy E1-C8
040-051	Zaczep regulowany prawy E1-C8
040-088	Zaczep CR6

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu dokonania regulacji wysuwu rolki należy w otworze poniżej umieścić wkrętak krzyżowy i poprzez obrót wkręta dokonać regulacji.

